

S NORMAS ABNT. NBR. ISO.20.344 E PRODUZIDOS COM ALTO PADRÃO DE QUALIDADE, EM DESIGNER MODERNO, LEVES, CONFORTÁVEIS E
TO X BENEFÍCIO FAVORÁVEIS PARA A EMPRESA.

Linha Monodensidade: Solado PU, Injeção Direta, Sistema Strobel




S/Bico - CA 31.703



S/Bico - CA 31.702

Linha Monodensidade: Solado PVC, Injeção Direta



C/L Com Bico de Aço - CA 32.174
C/L Sem Bico - CA 32.177
C/M Com Bico de Aço - CA 32.175
C/M Sem Bico - CA 32.180

COM FORRO OU SEM FORRO

C/L Com Bico de Aço - CA 32.173
C/L Sem Bico - CA 32.179
C/M Com Bico de Aço - CA 32.176
C/M Sem Bico - CA 32.178



Obs: PVC puro proporciona: Leveza, maior flexibilidade, brilho e maciez,
gerando conforto e segurança para o trabalhador.

ança: ABNT. NBR. ISO 20.345 - Protege contra impacto no bico até 200 J e possui 15 Kn de resistência a compressão do bico.
s como ocupacional: ABNT. NBR. ISO 20.347 - Não tem proteção no bico, mas possuem pelo menos outro requisito de proteção ao trabalhador.

Componentes dos Calçados Crival



Camada de Abrasão - massa 1g/cm³
Camada Intermediária - massa 0,45g/cm³



Palmilhas Conjugada: Antimicrobiana com
Elemento Bactericida.



Biqueira de aço, Pintura Eléctrostática, Anticorrosão,
Resistente ao Impacto 200J



1. Biqueira de PVC
2. Biqueira True-Line



Protetor de Metatarso



Solado Bota PVC